

BV: Haldensleben „Brunnenstraße“ - Straßen-und Tiefbauarbeiten (Gemeinschaftsmaßnahme Stadt HDL, AVH „Untere Ohre“ und SWH GmbH)

Übersichtsplan



Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Die „Brunnenstraße“ befindet sich im Ortskern von Althaldensleben, in unmittelbarer Nähe des Lindenplatzes. Sie bindet im Süden an die „Neuhaldensleber Straße“ (L24) und im Norden an die „Große Straße“ an. Die Straßenanbindung an die Neuhaldensleber Straße ist bereits mit einem Asphaltoberbau und Betonborden hergestellt.

Im Zug des Ausbaus der „Brunnenstraße“, der sich von der Gestaltung an den umliegenden Straßenzügen orientiert, werden die bestehenden Oberflächenbefestigungen aufgenommen. Die Verkehrsraum erhält einen grundhaften Aufbau in einer Breite von 4,00m bis 5,60 m, der vollständig als Mischverkehrsfläche (ohne separate Gehwege) ausgepflastert werden soll. Die Abführung des anfallenden Oberflächenwassers der öffentlichen Verkehrsflächen wird über vorhandenen Anschlussmöglichkeiten in Richtung „Große Straße“ und „Neuhaldensleber Straße“ organisiert.

Des Weiteren ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED-Technik) inkl. Kabelneuverlegung vorgesehen, die wechselseitig auf der Ost- und Westseite angeordnet werden sollen. Die Lichtpunkthöhe beträgt 4,5 m und der Leuchtenabstand ca. 25 m.

Im Auftrag des Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ wird im kompletten Baufeld die alte vorhandene Schmutz- und Regenwasserkanalisation, inkl. der zugehörigen Hausanschlüsse erneuert.

Im Auftrag der Stadtwerke Haldensleben GmbH werden die Trinkwasserhauptleitung sowie die Stromhauptleitung im kompletten Baufeld, inkl. der zugehörigen Hausanschlüsse erneuert.

geplante Ausführungszeit:

vom 22.06.2026 bis voraussichtlich 04.09.2026

[illegible]

Schnitt A - A

Bauweisen mit Pflasterdecke für
Fahrbahnen auf F2- und F3 Untergrund/Unterbau
Belastungskategorie Bk 0,3

8 cm Betonpflaster nach DIN EN 1338
Erdweiche Pflastersteine
Fuge grau-anstrich nuanciert
Ausführung in Reihe, 16,5/24,7; 16,5/12,3
Fugen mit Spül- Brechrandgerüst einschnürmen
4 cm Spül- Brechrandgerüst G5
15 cm Schottertragsschicht 0/32
28 cm Frostschutzschicht 0/47

55 cm Gesamtstärke des trostfreien Oberbaus

1) bis zu 35cm zusätzliche Bodenverversicherung
im Bereich des Mutterbodens durch Sande R3

Rundbodenform R 15/22
nach DIN EN 1340
mit Kissenstütze und
Betonbettung C 16/20
nach DIN EN 126-1/DIN 1045-2

Bauweisen mit Pflasterdecke für
Fahrbahnen auf F2- und F3 Untergrund/Unterbau
Belastungskategorie Bk 0,3

8 cm Betonpflaster nach DIN EN 1338
Erdweiche Pflastersteine
Fuge grau-anstrich nuanciert
Ausführung in Reihe, 16,5/24,7; 16,5/12,3
Fugen mit Spül- Brechrandgerüst einschnürmen
4 cm Spül- Brechrandgerüst G5
15 cm Schottertragsschicht 0/32
28 cm Frostschutzschicht 0/47

55 cm Gesamtstärke des trostfreien Oberbaus

1) bis zu 35cm zusätzliche Bodenverversicherung
im Bereich des Mutterbodens durch Sande R3

Art	Datum	Änderung	gez.	gepr.

Bauplanungs- und Ingenieurbüro

RITTER · SCHAUß · WILKE GmbH

BERATUNG | PLANUNG | BAULEITUNG | PROJEKTSTEUERUNG

B+i

M. Dörner T. Ritter	Dipl.-Ing. Dipl.-Ing.(FH)	Bauplanungs- und Ingenieurbüro Ritter · Schaub · Wilke GmbH 33547 Haldensleben Tel. 050464335-0 Fax 0504-11 e-mail: info@b-i-wilke.de
Datum: 02.03.2025		Bauherr: Stadt Haldensleben Markt 36-32 33547 Haldensleben
gezeichnet: Staats		Bauvorhaben: Straßenbau Haldensleben Ausbau Brunnenstraße in Althaldensleben
geprüft: Ritter		Planungsphase: AP Projekt-Nr.: HD 21-994
bestätigt:		Regelquerschnitt
Bauherr:	Maßstab: 1 : 50	Bl.-Nr.: RD 1